

# LUBRICANTE

## Para elementos prefabricados

CE 1272/2008

### Utilización

1. Aplicar con una brocha o guantes.
2. La capa aplicada, deberá ser de unos 3 mm de espesor.
3. Lubricar generosamente alrededor de las zonas de deslizamiento (junta y hembra) justa antes del montaje para evitar que se pueda quedar seco.
4. La aplicación de la grasa es posible en un rango de temperaturas entre -10°C y +50°C, aun con el elemento prefabricado en condiciones húmedas.

Grasa fabricada a base de productos naturales y minerales, es respetuoso con el medio ambiente y rápidamente biodegradable.

Es suministrado en botes de 5 Kg. y en cajas de 20 Kg.

### Datos técnicos

*Consistencia:* pastosa; *Color:* gris; *Condiciones de trabajo (°C):* -10°C y +50°C

*\*Se recomienda almacenar el material entre +5°C y +25°C en envases cerrados.*

### Rendimiento lubricante

TUBO (DN)	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
Número de tubos por Kg.	12	9	7	5	5	4	4	3	3

POZOS DE REGISTRO	1000	1200	1500
Número de pozos por Kg.	7	5	2

*\*Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de las características.*