Ctra. Tarragona km.75,3. 25430 Juneda (Lleida)

+34 973 15 03 09 · +34 616 49 43 90
info@ppalau.com · www.ppalau.com

Ver.01 - 2021/11/01

LUBRIFIANT
Pour éléments préfabriqués

CE 1272/2008

Utilisation

1. Appliquer à l'aide d'un pinceau ou avec des gants.
2. La couche appliquée doit avoir une épaisseur d'environ 3 mm.
3. Lubrifier généreusement les zones de glissement (joint et emboîture femelle) juste avant le montage afin d'éviter que la graisse ne sèche.
4. La graisse peut être appliquée à des températures comprises entre -10 °C et +50 °C, même lorsque l'élément préfabriqué est humide.

Graisse fabriquée à partir de produits naturels et minéraux, respectueuse de l'environnement et rapidement biodégradable.

Conditionnement : pots de 5 kg et cartons de 20 kg.

Caractéristiques techniques

Consistance : pâteuse ; couleur : grise ; température d'utilisation : de -10 °C à +50 °C

**Il est recommandé de conserver le produit dans son emballage fermé, à une température comprise entre +5 °C et +25 °C.*

Rendement lubrifiant

TUUYAU (DN)	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
Nombre de tuyaux par Kg.	12	9	7	5	5	4	4	3	3

REGARDS DE VISITE	1000	1200	1500
Nombre de regards par Kg.	7	5	2

** Les spécifications indiquées dans cette fiche peuvent être modifiées à la suite de changements dans la réglementation en vigueur ou en raison de l'amélioration de l'une des caractéristiques.*